

APRIETA TERMINAL HIDRÁULICO A BATERÍA



ACB-13/25

ACES technology

Aprieta terminal hidráulico accionado a batería de última generación (Línea ACES), con un innovador y novedoso sistema hidráulico-electrónico de auto-control y auto-certificación y de dimensiones inéditas en el mercado. Control y almacenamiento de datos para su verificación y trazabilidad de las operaciones de trabajo a través de USB a ordenador. Control luminoso-sonoro de verificación de la compresión correcta o incorrecta en cada uso. Pre-Patentado.

Matrices intercambiables, Cabezal tipo "U" con rotación de 180°. Incorpora sensores electrónicos de presión graduados a 700 bar. Diseñada para ser usada con una sola mano, diestra o zurda.

Se suministra con 1 batería de 18V-4Ah, 1 cargador, 1 cinturón bandolera, pendrive con software ACES y caja de transporte.

Características especiales de la herramienta

- ✓ Retroceso automático cuando la compresión se ha completado.
- ✓ Posibilidad del retroceso manual, en caso de necesidad.
- ✓ Moderno diseño ergonómico con un óptimo centro de gravedad.
- ✓ Conexión a PC a través de cable USB.
- ✓ Led y zumbador audible de error en la compresión
- ✓ Led verde (OK) de ejecución de trabajo y presión correctas.
- ✓ Trazabilidad y control de las operaciones con archivos históricos.
- ✓ Display de carga de batería.

ACES
AUTO CHECKING
ELECTRONIC
SYSTEM



Código:	5030100
ACES Technology:	SI
Rango de compresión:	10 – 400 mm ² CU 16 – 240 mm ² AL
Fuerza Compresión:	127Kn
Dimensiones de la herramienta:	320 x 300 x 71 mm
Peso con batería	6,4 Kg.
Presión de trabajo	700 Bar.
Diámetro Ext. Max. Conector:	Ø 35 mm
Carrera Pistón:	25 mm.
Volumen de aceite útil:	150 cc.
Autonomía:	150 Compresiones
Duración máx. Apriete:	<8"
Carga batería:	1h.
Voltaje batería :	18 V
Capacidad Batería:	4.0 Ah Li-Ion
Temperatura de funcionamiento	-10°C a +50°C

APRIETA TERMINAL HIDRÁULICO A BATERÍA

ACB-13/25

ACES technology



APRIETA TERMINAL HIDRÁULICO A BATERÍA



ACB-13/25

ACES technology

Aplicaciones

Terminal y manguito de cobre tubular. 400 mm² máximo. (750 MCM)

Terminal y manguito de aluminio tubular. 300 mm² máximo (600 MCM)

Cobre tubular. DIN 46235. 300 mm² máximo. (600 MCM)

Conectores de derivación, cobre y aluminio. Máximo 185 mm² en cobre (400 MCM)

Manguitos y terminales pre aislados 150 mm² máximo. (350 MCM)

Accesorios

Batería . ref.: 2081100MIL 18V. 4.1 Ah - Li-ion	
Cargador rápido. Ref.: 2081150MIL Input: 100-240 VAC / 50-60 hz Output: DC 14.4V / 4.0AH Temperatura carga-Charging temperature -10°C ~ +40°C	
150W INVERTER 12V - 230Vac/24V- 230Vac Inversor para equipos de 230V a través de una batería de 12 o 24V para ser utilizada en coches, camiones o en furgonetas, e incluso en botes.	
CABLE CONEXION USB ACB Ref.: 0002037	
CINTURÓN BANDOLERA ACB Ref.: 1000100	
CAJA TRANSPORTE ACB-13 Ref: 02025 600 x 480 x 150 mm. 2,1 Kg.	