

APRIETA TERMINAL HIDRÁULICO MANUAL

Mod.: **AHM-12C**

- Herramienta de compresión hidráulica con cabezal en C y doble velocidad:
 - ◆ Una rápida para la fijación del terminal.
 - ◆ Una lenta para el crimpado.
- Sistema de matrices intercambiables con otros modelos: AHB-12C/U, CAB-12C/U, AHM12C/U.
- Válvula seguridad audible.
- Cabezal giratorio 180°
- Incluye maletín porta-herramienta



Se suministra sin matrices



Código:	N203000
Ref.:	AHM-12C
Fuerza Compresión:	127 KN
Dimensiones de la herramienta:	470x150 mm
Peso de la herramienta:	5,5 Kg.
Diámetro ext. Máximo:	Ø 35 mm.
Carrera pistón:	25 mm.
Volumen aceite útil:	124 cc.
Presión de trabajo	700bares
Código del maletín:	1470047
Dimensiones del maletín:	600x390x140 mm.
Peso del maletín:	2,1 Kg.

Aplicaciones

Terminal y manguito de cobre tubular. 240 mm² máximo (500 MCM)

Terminal y manguito de aluminio tubular. 150 mm² máximo (300 MCM)

Cobre tubular. DIN 46235. 185 mm² máximo. (400 MCM)

Conectores de derivación, cobre y aluminio. Máximo 50/50 mm² en cobre (2/0-2/0)

Manguitos y terminales preaislados. 150 mm² máximo.(300 MCM)