

Ref.: 1787000



HYDRAULIC CUTTING HEAD CABEZAL CORTA CABLES HIDRÁULICO TÊTE HIDRAULIQUE DE COUPE-CÂBLES

- Single acting spring return with guillotine action for easy operation.
- Carrying box included.
- Rotating heads for easy operation.
- Light weight self-contained tool to be used anywhere.

CARACTERISTICAS TECNICAS/TECHNICAL DATA:

FUERZA FORCE FORCE	PRESIÓN DE TRABAJO WORKING PRESSURE PRESSION DU TRAVAIL	Ø EXT. MAX. DE CORTE MAX. OUTER Ø Ø EXT. MAX. COUPE
70 KN 7.1 TN	700 BAR 10.000 PSI	75 mm 2.95" inch

VOLUMEN	DIMENSIONES DIMENSIONS DIMENSIONS	PESO WEIGHT POID
74,5 cm ³	451 X 126 MM 17.75" X 4.84"	5,5 Kg 12.12 lb.

CAJA - BOX - BOÎTE

Model Modelo Modèle	Dimensions Dimensions Dimensions	Weight Peso Poid
1470047	600 X 390 X 140 mm 23.62" x 15.35" x 5.5" inch	2.5 Kg 5.5 lbs

ACCESORIOS - ACCESSORIES - ACCESSOIRES



1787010
Standard blade
Cuchilla estandar

- Simple efecto retorno por muelle con acción de guillotina para facilitar el corte.
- Estuche incluido para facilitar el transporte.
- Cabezales rotativos para la comodidad del trabajador.
- Herramienta ligera autónoma que puede usarse en cualquier lugar.

- Simple effect ressort de rappel avec action à guillotine pour la facilité du travail.
- Boîte incluse.
- Des têtes pivotantes facilitent l'utilisation.
- Outil complet de faible poids.



CAPACIDAD DE CORTE – CUTTING CAPACITY

	MATERIAL	Fuerza de Resistencia Capacity (daN mm ²)	Diámetro Max. Corte Cutting Max. diameter
CABLES Y CONDUCTORES CABLE AND CONDUCTORS	Cobre/Copper	≤ 41	Ø 75 mm. / 2.9" inch
	Aluminio/Aluminium	≤ 20	Ø 75 mm. / 2.9" inch
	Almelec	≤ 34	Ø 75 mm. / 2.9" inch
	Cables armados con corona de hilos (AL/Ac) Reinforced wires with thread crown (st/Al)	≤ 34	Ø 48 mm. / 1.88" inch
	Acero flex/Flex. Steel (200 hilos/200 fils)		
	ACSR		
VARILLAS BARS	Acero/Steel		
	Cobre/Copper		
	Aluminio/Aluminium		

